

Timbre

Timbre Key Holder

Wakka

ご使用について

- ・真鍮部分は、経年変化により重厚な色に変色していきます。その変化を楽しんでいただくため、あえてメッキなどを施さない仕様になっています。市販の真鍮磨きや、酢、レモン汁等で磨いて頂くと、またピカピカの状態でご使用頂くこともできます。
※研磨剤の含まれた洗剤等でロゴ部分を磨きすぎるとロゴが消えてしまう恐れがありますのでご注意ください。



- ・キーホルダー本体を木製ベースに取り付けられる耐荷重は本体を除き250gですが、乱暴に取り付けると軽くても落下する場合があります。やさしく取り付けてください。

耐荷重：250g

- ・二重リングに鍵を通す際、開きすぎると元に戻らなくなる場合があります。車の鍵など厚みのある鍵に使用される場合は、弾力性の高い二重リングなどを併用してください。




ご注意

- ・マグネットは非常に強力な物を使用しています。電子機器などを近づけると、破損させる恐れがあります。
- ・落下させると破損や事故の恐れがあります。お取り扱いには十分ご注意ください。
- ・突起物や大きな物をキーホルダーに付けてご使用されると、木製ベースに取り付けた際に壁にぶつかり、壁を傷つける恐れがあります。
- ・塗装・メッキは、過度な衝撃や摩擦等が加わると剥がれる場合があります。


【セット内容】




木製ベース



キーホルダー本体



石膏ボード用クギ



取付プレート 両面テープ



ネジ2本



石膏ボード用回り止めクギ


<http://timbre.jp>

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-8
TEL 06-6224-4755 FAX 06-6224-4758

info@timbre.jp


取り付け方

(1) まず取付プレートを取り付ける




<木製壁への取り付け>

付属のネジを使用して取り付けてください。その際、必ず下穴を開けてから手締めでネジをねじ込んでください。電動ドライバーは使用しないでください。



<石膏ボード壁への取り付け>

付属の専用石膏ボードクギを使用し、以下のように取り付けてください。




石膏ボードクギでしっかりと取付けた後、回り止めのクギを必ず打ち込んでください。

※石膏ボードは、石膏を主材とした壁・天井によく使われる建築材料です。穴を空けると白い粉が出ます。

<両面テープでの取り付け>

・表面が平滑な凸凹のない面に使用できます。ざらついた面や凸凹面では十分な粘



着力が発揮できません。


・下地の汚れは濡れ雑巾でこすり落とし、乾いた雑巾で残った水気をしっかりと拭き取った後、取付プレートを接着します。

・接着後、必ず **24 時間以上経過**してから木製ベースをお取り付けください。(実用強度の発揮には 24 時間程度必要になります。)

・取り付ける表面の材質によっては、剥がす時に表面を傷めてしまう恐れがありますのでご注意ください。

(2) 木製ベースを取り付ける

取付プレートの突起部に裏側の穴を合わせて壁側へ押しつける様にしながら、下方向にずらしします。“カチッ”という感触があれば固定されています。



(3) キーホルダー本体をセットする

木製ベース内のマグネットの力でキーホルダー本体がホールドされて完成です。