

Timbre

Door Chime Series

Bo

ドア・引戸兼用タイプ

<http://timbre.jp>

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-8
TEL 06-6224-4755 FAX 06-6224-4758
info@timbre.jp

ご使用について

- ・音を楽しむデザインアイテムですので、防犯など大きな音を必要とする目的には適していません。
- ・ドアの揺れにより音が鳴る商品ですので、あまりにも緩やかな開閉では鳴らない場合があります。
- ・ドアクローザー付きの扉は、閉まるスピードを調整する事で鳴り方を変えられる場合があります。(web 参照)
- ・扉を激しく開閉した際、まれに紐が溝から外れる場合があります。そのまま使用すると、扉を傷つける危険性がありますので、正常な状態に直してご使用ください。

ご注意

- ・マグネットは非常に強力な物を使用しています。電子機器などを近づけると、破損させる恐れがあります。
- ・デリケートな商品ですので、落下させると破損や事故の恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。

本体の取り付け方

①扉の開閉時に本体が障害物に当たらず、出入りの邪魔にならない場所へお取り付けください。

②まず、ベースを扉に取り付けます。

<鉄製扉の場合>

・ベース裏側がマグネットですので、マンションなどの鉄製の扉にはそのまま取り付けいただけます。

<鉄製以外の扉の場合>

- ・まず、下地の汚れを濡れ雑巾でこすり落とし、乾いた雑巾で残った水気をしっかりと拭き取ってください。
- ・付属の両面テープを付属の鉄プレートに貼り付けて、


本体を取り付ける位置に、先に貼り付けてください。

- ・木製扉の場合、両面テープだけではなく、出来るだけ付属ビスを併用する事をおすすめします。その際、必ず下穴を開けてからビスをねじ込んでください。
- ・ざらついた下地では十分な粘着力が発揮できない場合があります。
- ・鉄プレート接着後は、必ず **24 時間以上経過**してから商品をお取り付けください。(実用強度の発揮には24 時間程度必要になります。)

<引き戸の場合>


- ・【図1】を参照し、室内側に取り付けてください。

【図1】



③紐で繋がった棒 4 本を図のように取り付け、棒の高さを揃えて完成です。

【図2】



4カ所の溝にそれぞれ紐を掛けます

Spec

Size : 約 W28.5×H160×D53mm

Weight : 約 200g

Material : 本体 : 亜鉛ダイカスト
棒 : アルミ

Magnet : ネオジウム φ15×5mm 2個

付属 非鉄扉用プレート | Size : t1×W22.5×H40mm
Material : 鉄
両面粘着テープ・ビス付き