

Timbre

Door Chime Series

Tori

ドア専用タイプ

<http://timbre.jp>

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-8
TEL 06-6224-4755 FAX 06-6224-4758
info@timbre.jp

ご使用について


- ・音を楽しむデザインアイテムですので、防犯など大きな音を必要とする目的には適していません。
- ・ドアの揺れにより音が鳴る商品ですので、あまりにも緩やかな開閉では鳴らない場合があります。
- ・ドアクローザー付きの扉は、閉まるスピードを調整する事で鳴り方を変えられる場合があります。(web 参照)
- ・まれに、しっぽ同士が絡み合ったり、正常な動きをしない場合があるかもしれませんが、その際はしっぽをつまみ、やさしく前後左右にゆすって、正しい状態に戻してご使用ください。

ご注意

- ・マグネットは非常に強力な物を使用しています。電子機器などを近づけると、破損させる恐れがあります。
- ・デリケートな商品ですので、落下させると破損や事故の恐れがあります。お取り扱いにご注意ください。

本体の取り付け方

- 扉の開閉時に本体が障害物に当たらず、出入りの邪魔にならない場所へお取り付けください。
- まず、ロゴが大体水平になるよう取り付け、それから3枚のしっぽがフワフワと自由に動くように、本体の角度を微調整してからご使用ください。



<鉄製扉の場合>

- ・本体裏側がマグネットですので、マンションなどの鉄製の扉にはそのまま取り付けいただけます。

<鉄製以外の扉の場合>

- ・まず、下地の汚れを濡れ雑巾でこすり落とし、乾いた雑巾で残った水気をしっかりと拭き取ってください。
- ・付属の両面テープを付属の鉄プレートに貼り付けて、本体を取り付ける位置に、先に貼り付けてください。
- ・木製扉の場合、両面テープだけではなく、出来るだけ付属ビスを併用する事をおすすめします。その際、必ず下穴を開けてからビスをねじ込んでください。

- ・ざらついた下地では十分な粘着力が発揮できない場合があります。
- ・鉄プレート接着後は、必ず**24時間以上経過**してから商品をお取り付けください。(実用強度の発揮には24時間程度必要になります。)

Spec

Size：約 W98×H70×D40mm

Weight：約 310g

Material：本 体：亜鉛ダイカスト
しっぽ：アルミ

Magnet：ネオジウム φ15×5mm 2個

付属 非鉄扉用プレート	Size：t1×W48×H28mm
	Material：鉄
	両面粘着テープ・ビス付き